

Ofen & Stube

Ludwigslust
Plau am See

Preisersparnis zum Juni 2020 über 11%

Energieberatung - Kaminöfen - Schornsteine

AUSSTELLUNGSÖFEN mit 7,5 %

ab sofort solange der Vorrat reicht (2 x FF00 + 1x FF01) neuwertig (in Euro + 16% MwSt.)

Bullerjan.

Bullerjan. FF 17 Typ00 Basic 6,8kW	1.725,37	<u>1.595,97</u>
Bullerjan. FF 17 Typ00 Klassik I 6,8kW	1.939,83	<u>1.794,37</u>
Bullerjan. FF 17 Typ00 Klassik I 6,8kW mit Podest BOCK -UVP 535,15 € - 7,5%	2.474,98	<u>2.289,36</u>
Bullerjan. FF 17 Typ01 Keramik I 10kW	3.743,19	<u>3.462,45</u>
Bullerjan. FF 17 Typ01 Keramik I 10kW mit Podest WAL -UVP 535,15 € - 7,5%	4.278,34	<u>3.957,47</u>



BITTE anrufen und Ausstellungsort der Angebotsöfen erfragen



Ofen - Stube

Neukloster Ludwigslust
Plau am See

Energieberatung - Kaminöfen - Scho



HAUPTEIGENSCHAFTEN UND GESTALTUNG

- Seit 40 Jahren der Inbegriff eines Hochleistungs-Warmluft/Konvektionsofens
- Geprüfte Nennwärmeleistungen: 6,8 kW (Typ 00), 10 kW (Typ 01) und 14,2 kW (Typ 02)
- Sehr hohe Wirkungsgrade von bis zu 81 Prozent
- Auswahl diverser Wärmeschutzverkleidungen aus Stahl, Edelstahl und Glas
- In Deutschland handgefertigte Speicherkeramiken für die Typen 00 und 01 erweitern die funktionellen und gestalterischen Möglichkeiten
- Griffvarianten aus Stahl (verchromt oder vermessingt) oder aus Holz
- Diverse Podeste ermöglichen verschiedene Gestaltungsvarianten und Aufstellhöhen
- Höhenversteller in den Podesten (außer Carré) ermöglichen die Ausrichtung des Ofens auf unebenen Böden

FUNKTION UND QUALITÄT – MADE IN GERMANY

Extrem robuste Brennkammer aus gebogenen Stahlrohren
 Mit hochwertigem Vermiculite ausgekleideter Feuerraum
 Effektive Scheibenspülung
 Einfache Steuerung des Flammenbildes durch präzise abgestimmte Zuluftregelung

Modell	Free Flow FF17 Typ 00	Free Flow FF17 Typ 01	Free Flow FF17 Typ 02
Tiefe	62,4 cm	72,1 cm	88,2 cm
Breite	52,3 cm	59,9 cm	64,0 cm
Höhe	63,8 cm	66,9 cm	88,0 cm
Gewicht	90 kg	115 kg	150 kg
Gewicht mit Keramik	162 kg	187 kg	nicht verfügbar
Brennraum	37,5 cm	47,5 cm	57,5 cm
Abgasstutzen	Ø 12 cm	Ø 12cm	Ø 15 cm
Zuluftstutzen	Ø 10 cm	Ø 10 cm	Ø 10 c
Abstand Rückwand/Mitte Abgasstutzen oben	14 cm	14 cm	14 cm
Abstand zu brennbaren Materialien			
Hinten	400 mm	400 mm	400 mm
ab Ofenrückwand	540 mm	510 mm	550 mm
Seiten neben dem Ofen	520 mm	380 mm	450 mm
Vorne	1000 mm	1100 mm	1000 mm
Nennwärmeleistung	6,8 kW	10 kW	14,2 kW