



Kaminofen Verkauf - Schornsteinbedarf - Energieberatung

**JUSTUS**  
**ASMARA**



Schulstraße 44  
19395 Plau am See

Ofen-Stube Schulstraße 44 19395 Plau am See

**Anschlussstutzen bitte separat bestellen!**

**SONDERPREIS – Ausstellungsöfen - neuwertig**

**Kalksandstein € 824,50**

**Alle Preise verstehen sich inkl. 16% Mehrwertsteuer**

**Abholpreis Ludwigslust Lieferung möglich - Sprechen Sie uns an**

Kaminofen Typ: Asmara D I Dauerbrand  
Bauart: 1  
Nennwärmeleistung: 5,0 kW  
Wärmeleistungsbereich: 3,2 - 5,2 kW  
Raumheizvermögen DIN 18893: 88 m<sup>3</sup>  
Höhe: 1013 mm  
Breite: 505 mm  
Tiefe: 400 mm  
Feuerraum H / B / T: 255 / 310 / 285 mm  
Füllöffnung H / B: 250 / 310 mm  
Max. Scheitholzlänge: 30 cm  
Gewicht: 158 kg  
Geprüft und zugelassen nach Norm: EN 13240  
1. BlmSchV-Stufe 2: ja  
Ext. Verbrennungsluftversorgung: ja  
Werte Emissionen und Wirkungsgrad (13% O<sub>2</sub>; Holz / BB7):  
Wirkungsgrad (Holz / BB7): 80,1 / 80,1 %  
CO: 589 / 899 mg/m<sup>3</sup>  
NOx: 78 / 144 mg/m<sup>3</sup>  
CnHm: 67 / 90 mg/m<sup>3</sup>  
Staub: 36 / 34 mg/m<sup>3</sup>  
Abgasmassenstrom: 4,7 g/s  
Förderdruck bei NWL: 12,0 Pa  
Abgastemperatur  
am Stutzen: 269 °C  
Ø Rohrstutzen: 150 mm  
Zugelassene  
Brennstoffe: Scheitholz, BB7, Holzbriketts  
Ø Rauchrohr: 150 mm  
Abgang oben/hinten  
(Boden - OK Stutzen): 1005 mm  
Abgang oben  
(HK - Mitte Stutzen): 119 mm  
Abgang hinten  
(Boden - UK Stutzen): 777 mm  
Sicherheitsabstand  
hinten: 200 mm  
seitlich: 200 mm  
im Strahlungsbereich  
der Sichtscheibe: 800 mm  
Feuerraumauskleidung: Vermiculite  
Rostausführung: Flachrost

**Abholung Ludwigslust**

